



Der kleine Schalldämmlüfter mit den großen Vorteilen: leise, leistungsstark, leicht bedienbar, schnell in der Montage.

V-Pulse

Gegen steigende Lärmbelastigung bei der Frischluftzufuhr gibt es eine in zahlreichen Projekten bewährte Lösung: unseren kompakten, flüsterleisen und weit über hunderttausend Mal eingesetzten Schalldämmlüfter V-Pulse. Seine Schalldämmung macht in Kombination mit Schallschutzfenstern die eigenen vier Wände trotz Straßenverkehr, Flug- oder Schienenlärm wieder zu einem Ort der Ruhe und Entspannung. Auch weitere Umweltbelastungen wie Feinstaub und Pollen bleiben durch drei unterschiedliche, optionale Filter draußen.

Die bedarfsgerechte Luftleistung des V-Pulse ist komfortabel und über mehrere Stufen über das LCD-Display einstellbar. Dabei verbraucht dieser kleine Alleskönner gerade einmal 5W bei 60 m³/h.

Frische Luft ohne Lärm, Pollen und Feinstaub:

- kontrollierte Ansaugung von Frischluft durch die Außenwand-geräuscharm, energiesparend und mit optimaler Schalldämmung
- Reinigen der Luft durch Grobstaubfilter, optionalen Pollen-/Feinstaubfilter oder Aktivkohlefilter
- individuelle Regulierung über seitliche Schieber – gleichmäßige, zugluftfreie Frischluftzufuhr

V-Pulse Produktvorteile:

- hochwirksame Schalldämmung für ruhigen, erholsamen Schlaf
- zugfreies und flüsterleises Lüften
- LCD-Display: Luftmengeneinstellung und programmierbarer Timer
- individuelle Luftregulierung über seitliche Schieber
- 3 optionale Filter: Grobstaub-, Aktivkohle-, Feinstaub- bzw. Pollenfilter
- einfacher Filterwechsel durch Anzeige und Filterkassetten
- kleinste Maße und formschönes Hochglanzgehäuse
- 5 Jahre Produktgarantie
- Montage des V-Pulse® am Drempel problemlos möglich

Einfacher Filteraustausch:

- Aufklappen der Lüfterhaube für die bequeme Entnahme und Reinigung des Filters bzw. dessen Austausch



www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.com

Zoning Nord
Av. Zénobe Gramme 44
B – 1300 WAVRE



Wandlüfter	V-Pulse
Luftleistung mit Gebläse	G3 : 30 – 180 m ³ /s F5 : 15 – 160m ³ /s Aktivkohle : 15 – 160m ³ /s
Eigengeräusch LpA (gemessen nach DIN EN ISO 3741) (mit A0 = 10 m ²)	A 60 m ³ /h = 24 dB(A)
Filterttyp	G3, F5, Aktivkohle
Verschließbarkeit manuell	Ja
Zeitsteuerung	Ja
Höhe	467 mm
Tiefe	132 mm
Breite	270 mm
Einbauort	Wand Drempel (Dachbereich)
Elektrischer Anschluss CE	230 V
Elektrische Leistungsaufnahme	min. Gebläsestufe = 2 W 60 m ³ /h = 5 W max. Gebläsestufe = 30 W
Oberfläche / Farbe	Kunststoff / alpinweiß, Hochglanz
Zusatzinformationen	Kabellänge: max. 4,5 m lang, weiß, mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich